

# Pinotex

## Terrasseolie Plus



It's all wood needs

### Produktbeskrivelse

Pinotex Terrasseolie Plus er en transparent, vandig træolie, udviklet ved patenteret teknologi med dobbelt UV- filterbeskyttelse. Pinotex Terrasseolie Plus anvendes til behandling af nyt trykimprægneret træ, samt til vedligeholdelse af tidligere oliebehandlet træ. Beskytter effektivt mod solens uv-nedbrydning af træoverfladen. Olien forhindrer fugtindtrængning og minimerer derved bevægelser og revnedannelser i træet. Pinotex Terrasseolie Plus kan anvendes som farveløs, upigmenteret, men pigmenteret olie vil give længere holdbarhed. Olien yder god beskyttelse mod mug- og skimmelsvampeangreb.

### Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Træet skal være rent og tørt træ (max. 16 % fugt). Begroninger fjernes med godkendt algebekæmpelsesmiddel. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrens og efterskylles med vand. Evt. træfiberrejsning efter rengøring fjernes ved slibning med fint slibepapir. Al løstsiddende materiale fra tidligere behandling afrenses til underlaget er rent og fast. Misfarvet og nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Det anbefales at slibe hele overfladen. Harpiksudsvedninger fra knaster afskrabes og affedes inden behandling.

### Påføring

Olien påføres med bred pensel eller kortluvet malarulle i et jævnt tyndt lag, i træets længderetning. Påfør Pinotex Terrasseolie Plus i valgt farve. Sørg for, at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie. Hvis træet ikke virker mættet med olie, kan behandlingen gentages vådt i vådt, til overfladen fremstår ensartet mættet. Ikke indsuget olie, skal aftørres efter 5-10 minutter med en ren og fnugfri klud. Olien må ikke danne blank overfladefilm. Manglende eller ufuldstændig aftørring, kan forårsage afskalninger og nedsat holdbarhed for behandlingen. Bemærk, at olien i våd tilstand er cremefarvet.

### Vedligeholdelse

Det anbefales at gennemgå overfladen mindst 1-2 gange årligt og vedligeholde efter behov med Pinotex Terrasseolie Plus. Rengør først overfladen. Følg brugsanvisningen nøje. Påfør et enkelt, tyndt lag af Pinotex Terrasseolie Plus. Ikke indsuget olie, skal aftørres efter 5-10 min.

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C eller over 25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

**OBS.** Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt ikke brandbar beholder og destrueres, da der kan være risiko for selvantændelse.



### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Alkyd/olie  
**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Rækkeevne:** 8-12 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 4 timer  
**Genbehandling:** Efter 24 timer  
**Påføring:** Pensel  
**Fortyndingsmiddel:** Vand max.10 %  
**Emballage:** 2,5-, 5 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Rev: Maj 2024

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.pinotex.dk](http://www.pinotex.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Pinotex og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.